



## 5800FLOOD

### Sensor de inundación y temperatura inalámbrico

Ideal para aplicaciones que incluyen baños, lavaderos, salas de calderas, sótanos y cocheras, el 5800FLOOD ayuda a proteger contra fluctuaciones de temperatura y condiciones de inundación, y reacciona en un período de 22 segundos cuando hay agua presente. El dispositivo versátil puede configurarse para funcionar como sensor de temperatura, detector de inundación independiente o una combinación de sensor de inundación/temperatura. Totalmente compatible con los servicios remotos de Resideo Total Connect, puede enviar alertas a los usuarios al detectar inundaciones o temperaturas extremas para que puedan tomar medidas para minimizar y prevenir daños.



### CARACTERÍSTICAS

- Dos rangos de temperatura (alta, baja)
- Hasta 5 años de vida de la batería, lo que reduce el mantenimiento por parte del usuario
- Completamente inalámbrico, lo que reduce el tiempo de instalación y maximiza las opciones de ubicación
- Puede supervisar la temperatura y detectar inundaciones simultáneamente

### ESPECIFICACIONES

#### PARÁMETROS DEL SENSOR

**Detector de temperatura fría:** 7,22 °C (45 °F)

Cuando la temperatura desciende por debajo de 7,22 °C (45 °F) durante >10 minutos

**Detector de temperatura caliente:** 35 °C (95 °F)

Cuando la temperatura se eleva por encima de 35 °C (95 °F) durante >10 minutos

**Sensor de inundación**

Cuando 0,635 cm (0,25 in) de agua cubren las sondas

“Supresión de oscilador:” (Histéresis) de -16,1 °C (3 °F)

**Diferencia de temperatura entre puntos de fallo y restauración**

#### ALIMENTACIÓN

Una pila de 3 V (incluida)

Reemplace solamente con: Panasonic CR123A, Huiderei CR123A, Duracell DL123A, Honeywell 466

#### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)

#### FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO

345 MHz ± 85 KHz

#### TIEMPO DE RESPUESTA

22 segundos

#### DIMENSIONES

7,9cm Al. x 4,1cm An. x 5,8cmP. máx. (3,1 in Al. x 1,6 in An. x 2,0 in P. máx.)

#### COMPATIBILIDAD

Compatible con todos los receptores inalámbricos de la serie 5800

#### CLASIFICACIONES DE AGENCIAS

Parte 15 de la FCC  
DOC RSS-210

### SOLICITUD

5800FLOOD | Sensor de inundación y temperatura inalámbrico

Para más información, escribanos a

infoclar@resideo.com o visite [resideo-latam.com](http://resideo-latam.com)



**Resideo Technologies, Inc.**

8400 N. W. 33rd Street, Suite N.º 404

Doral, Florida 33122

[resideo.com](http://resideo.com)

L/5800FDSD/D | 06/20  
© 2020 Resideo Technologies, Inc.  
Este producto es fabricado por Resideo y sus afiliados. La marca comercial de Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.