



## 5819S

Combinación inalámbrica de contacto magnético y sensor de impacto

### Dos tipos de protección en un solo producto.

El sensor combinado de contacto magnético y sensor de impacto 5819S proporciona dos tipos de protección en un solo producto y ofrece más protección. Como un contacto magnético estándar, puede detectar las condiciones de apertura y cierre de puertas y ventanas. También se ha incorporado en la tecnología de sensor de impactos que puede detectar intentos forzados y abruptos en la entrada.

### La flexibilidad y diseño.

La función combinada de zonas permite al instalador establecer las condiciones de contacto e impacto como señales de alarma independientes, o combinarlas en una sola en sistemas más grandes con muchos puntos de protección. Es 40% más pequeño que el modelo anterior, el 5819S viene en color blanco y marrón por lo que fácilmente se adapta a cualquier decoración.

### Fácil de instalar.

La instalación y configuración se ha simplificado por sus cuatro ajustes de sensibilidad básicos, un sensor de impacto omnidireccional, lo que permite una máxima flexibilidad de montaje, y un LED de confirmación cuando se ajusta dicho sensor.



*Pequeño, potente, blanco o marrón, y con múltiples opciones de montaje y cuatro ajustes de sensibilidad simples, el 5819S es lo último en diseño, instalación fácil y flexibilidad.*

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

### Dos en uno

Sensor de puerta o ventana y de impacto, todo en uno.

### Diseño

40% más pequeño que el modelo anterior y disponible en blanco o marrón.

### Fácil de instalar

Cuatro ajustes simples e indicador LED durante la instalación.

### Flexibilidad

Sensor de choque omnidireccional para una máxima flexibilidad de instalación.

### Cuando necesite más

Terminales auxiliares para un tercer punto de protección si es necesario.

# 5819S Especificaciones técnicas

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje: 3 voltios CC

Número de baterías: 1

Tipo de Batería: CR-123 de litio

Fabricante de la batería: Duracell® o Panasonic™ solamente

Incluye: Terminales auxiliares

## ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Diámetro: 1.19"

Altura: 3.06"

Anchura: 1.56"

Peso: 0.1 lbs sin batería; todo paquete 0.19 lbs

Rango de temperatura de funcionamiento: 0-49°C (32 - 120°F)

Rango de temperatura de almacenamiento:

-20 - 60°C (-4 - 140°F)

Rango de humedad: Hasta el 95% de humedad sin condensación

Montaje: Cinta adhesiva y elementos de montaje incluyen: Imán también se incluyen.

## LISTADOS / CERTIFICACIONES

5819S está listado cETLus según las normas UL 639 Norma para Unidades de Detección de Intrusos

ULC S306 dispositivos de detección de intrusos

UL 634 Guía para la Investigación de conectores e interruptores para su uso con sistemas de alarma antirrobo

## PEDIDO

5819S	Contacto inalámbrico blanco y sensor de impacto combinado para usar con la serie Honeywell Home 5800.
5819S-BR	Contacto inalámbrico marrón y sensor de impacto combinado para usar con la serie Honeywell Home 5800.

### Para más información, escribanos a

infoclar@resideo.com o visite [resideo-latam.com](http://resideo-latam.com)



### Resideo Technologies, Inc.

8400 N.W. 33rd Street, Suite #404

Doral, Florida 33122

[resideo.com](http://resideo.com)

Algunas imágenes se muestran solo para efectos ilustrativos y pueden estar sujetas a cambios.

L/5819SSD/D | 12/19

© 2019 Resideo Technologies, Inc.

Este producto es fabricado por Resideo y sus afiliados. La marca

comercial de Honeywell Home se utiliza bajo licencia de

Honeywell International Inc.

Todos los derechos reservados.

**Honeywell Home**